

Technisches Datenblatt DS150 – DC-Schnellladegerät

150 kW Einzellader

150 kW – 950 VDC – 200 A

Eigenschaften

- Mehrere DC-Steckertypen CCS2 air cooling 200A, CHAdeMO 200A/125A
- **Optional CCS2 air cooling 300A mit Boost Mode 500A**
- Effizienz > 94%
- Kommunikation über Ethernet und 3G/4G
- Autorisierung über RFID
- Leistungsfaktor > 0.99 (APFC)
- kompatibel mit diversen Backendsystemen über OCPP1.6 JSON
- Bedienung über 7" LCD-Grafikdisplay
- Schlagschutz IK10
- Schutzart IP55 (spritzwassergeschützt; geeignet für den Außenbereich)
- First- and Second-Level Protection
- Single oder Dual möglich (bei Dualnutzung Leistungsverteilung)
- Optional – Eichrechtskonforme Messung je Ladepunkt
- Optional – Zahlungsterminal
- **Vorgerüstet für spätere Leistungserhöhung auf bis zu 180 kW Ladeleistung**

Kommunikation/Softwarearchitektur

- Kommunikation zum Fahrzeug gemäß ISO 15118 oder DIN SPEC 70121
- Schnittstelle OCPP 1.6 JSON zur Anbindung ans Backend-System

Einsatzgebiete

- Flotten-Betreiber
- Parkhaus- / Parkplatzbetreiber
- Ladestationsbetreiber
- Busbetriebshöfe
- E-Tankstellen



Technische Daten

Modell	DS150
Nennleistung Lader	150 kW
DC - Ausgangsspannungsbereich	150 - 950 VDC
DC - Max. Ausgangsstrom	158 A / 950 VDC // 200 A / 750 VDC, optional 300A
DC - Ausgang	1x CCS2 Ladegarnitur (Single) 2x CCS2 Ladegarnitur (Dual) (<i>halbe Leistung</i>) Optional: externer Ladepunkt wie Ladehaube für Pantograph (Panto up), Pantograph (Panto down) oder Kabelabroller
AC - Eingangsspannungsbereich	400 VAC $\pm$ 15%
AC - Eingang	Anschlussbolzen M10 / 3P+N+PE
AC - Netzform	TN / TT / IT
AC - Max. Eingangsstrom	3 x 240A bei 400V Netzspannung
Wirkungsgrad	$\geq$ 94%
Leistungsfaktor	> 0.99 bei 100% Last
Frequenz	50 Hz
Bedienung	
Grafikdisplay	7" LCD
Authentifizierung	RFID, OCPP, APP
Kommunikation	
Extern	Ethernet, (Wi-Fi und 3G / 4G Optional)
Intern	CAN Bus / RS485
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	-30°C bis 50°C (darüber Leistungsreduktion)
Relative Luftfeuchtigkeit	5% bis 95% (nicht kondensierend)
Aufstellungshöhe	bis 2000m über NN (darüber Leistungsreduktion)
Kühlung	Luftkühlung
Gehäuse	
Abmessungen (L x B x H)	800 x 650 x 1900 mm
Gewicht	460 kg
Schutzart / Schlagschutz	IP55 / IK10 (ausgenommen RFID Leser und LCD)
Kabellänge	4 m (andere Längen möglich)
Schutz	
Eingang	OVP, OCP, OPP, OTP, UVP, RCD, SPD
Ausgang	OCP, OVP, UVP, OTP, IMD
Konformität	
Relevante Normen	DIN EN 61851-1, -23
	ISO 15118; DIN SPEC 70121
	IEC 61851-21-2



GRITEC GmbH
Schwetzinger Straße 19-21
68753 Waghäusel



07254 / 2030-00



info@e4you.de

www.e4you.de