

Technisches Datenblatt

DD360gen3.5 - Frontend - Ladepunkt

360 kW Frontend – Ladesäule

Eigenschaften

- Kombinierbar mit DK-Serie, DO-Serie und DZ-Serie
- Montage auf einem Betonfundament oder auf einen Metallsockel zum Aufschrauben
- Mit Leuchtmelder (grün = bereit, blau = laden, rot = Störung)
- CCS2 – Kabel in verschiedenen Längen möglich – bis 500A gekühlt



Technische Daten

Modell	DD360gen3.5
Ausgangsdaten:	
Nennleistung	360 kW
DC - Spannungsbereich	200 - 950 VDC
DC - Max. Ausgangsstrom	500A (flüssigkeitsgekühlt) // 2x 250A
DC - Ausgang	1x CCS2 Ladegarnitur (Single) 2x CCS2 Ladegarnitur (Dual) (<i>halbe Leistung</i>)
Eingangsdaten:	
DC - Eingangsspannungsbereich	150 - 950 VDC
DC - Max. Eingangsstrom	500 A
DC - Eingang	Anschlussbolzen M10 / 3P+N+PE
Kommunikation	
Grafikdisplay	21,5" LCD
Authentifizierung	RFID, OCPP, APP
Kommunikation	
Extern	Ethernet
Intern	CAN Bus / RS485
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	-30°C bis 50°C (darüber Leistungsreduktion)
Relative Luftfeuchtigkeit	5% bis 95% (nicht kondensierend)
Aufstellungshöhe	bis 2000m über NN (darüber Leistungsreduktion)
Kühlung	Luftkühlung
Gehäuse	
Abmessungen (L x B x H)	590 x 421 x 1850 mm 762 x 421 x 2450 mm (mit Kabelmanamgent)
Gewicht	300 kg
Schutzart / Schlagschutz	IP55 / IK10 (ausgenommen RFID Leser und LCD)
Kabellänge	4 m (andere Längen möglich)



GRITEC GmbH
Schwetzinger Straße 19-21
68753 Waghäusel



07254 / 2030 - 00



info@e4you.de

www.e4you.de