

Technisches Datenblatt

SEC80kW Serie

SEC80 – 80kW Standalone DC-Schnelllader

80kW – 1000VDC – 200A

Eigenschaften

- Autorisierung über RFID-Tag oder App
(Mobiles Bezahlen und Kreditkarte optional erhältlich)
- Effizienz > 96%
- Bedienung über 15 Zoll HD Touchscreen
- Kommunikation über Ethernet oder 4G
- Leistungsfaktor > 0.99 (APFC)
- Kompatibel mit diversen Backendsystemen über OCPP1.6 JSON
- Schlagschutz IK10
- Schutzart IP55 (spritzwassergeschützt; geeignet für den Außenbereich)
- First- and Second-Level Protection

Kommunikation/Softwarearchitektur

- Kommunikation zum Fahrzeug gemäß ISO 15118 oder DIN SPEC 70121
- Schnittstelle OCPP 1.6J zur Anbindung z.B. Betriebshofmanagementsystem

Einsatzgebiete

- Flotten-Betreiber
- Ladestationsbetreiber
- Busbetriebshöfe
- Parkhäuser
- Autohäuser
- Werkstätten



Technische Daten

SEC1000/80Y-CC-PA		
AC-Eingang	Eingangsspannung	3Φ380~ 415Vac (±10%)
	Max. Eingangsstrom	150A
	Stromverteilung	3P+ N+ PE (Wye-Konfiguration)
	Stromnetz	TN/TT
	Frequenz	50/60Hz
	Max. Eingangsleistung	89kVA
	Leistungsfaktor	0,99 bei Volllast
	Wirkungsgrad	96%, bei optimalem V/I-Punkt
	THDi	< 5%
DC-Ausgang	Max. Ausgangsspannung	DC 200 ~ 1000V (CCS2)
	Max. Ausgangsstrom	CCS2: 200A
	Max. Ausgangsleistung	80kW
Kommunikation	Extern	Ethernet / 4G
Interner Schutz	Über-, Unterspannungsschutz, DC-Überstromschutz, Übertemperaturschutz, Überspannungsableiter; Optional: Neigungs-, Überflutungs- und Rauchererkennungssensor	
Benutzeroberfläche und Steuerung	Anzeige	15-Zoll-HD Touchscreen
	Barrierefreies Design	
	Benutzerauthentifizierung	RFID Mifare 1, ISO14443A/ B, ISO15693; APP; Optional: Kreditkarte, NFC
	Backend-Unterstützung	OCPP 1.6J
Umweltbedingungen	Betriebstemperatur	-25°C bis +65°C Derating ab 50°C und darüber
	Relative Luftfeuchtigkeit	5%~95% RH, nicht kondensierend
	Höhenlage	≤ 2000m
Verordnungen	Standards	IEC 61851, IEC 62196, DIN 70121, ISO 15118, etc.
	EMI/EMC	CE, TÜV, Class A
Mechanische Spezifikationen	Abmessungen LxBxH	850 x 550 x 2030 (mm)
	Gewicht (typ.)	≤390kg
	Kühlung	Natürliche Kühlung
	Ingressionsschutz	IP55
	Anti-Vandalismus	IK10
	Kabellänge	5m
Optional	Kabelmanagement	